

## 【別表1 指定袋の形状】

### 1 家庭系可燃ごみ袋

容量 (ℓ)	形状	寸法 (mm)		ガゼットの形状 (mm)			引張強度 (メガパスカル)		印刷	材質	厚さ (mm)
		縦	横	ガゼット幅	持手切込	持手幅	縦	横			
70	ガゼット袋	900	540	130	220	80	29.4	19.6	半透明 紺文字	高密度ポリエチレン	0.028
45	ガゼット袋	800	450	100	190	80	29.4	19.6	半透明 紺文字	高密度ポリエチレン	0.025
20	ガゼット袋	600	340	80	150	60	29.4	19.6	半透明 紺文字	高密度ポリエチレン	0.025

※許容範囲 ±10mm

### 2 その他

- ・材質 炭酸カルシウムを配合しないこと。また再生材料を含まないものとし、焼却して有毒な物質がないものとする。
- ・引張強度及び厚さ JISZ1702規格を準用し、記載の数値以上とし、製品の成績証明書を提出すること。
- ・透明度 半透明(内容物が識別できる程度)
- ・品質 袋の外観は均質で、むらや異物の混入など、使用上の支障が無いこと。また、形状は均等で、切断部など仕上げが良好なこと。通常の使用・保管において破損及び品質劣化が生じないこと。
- ・印刷 顔料その他に鉛を使用しないこと。大気汚染を考慮し、塩素を含まない顔料使用のこと。また、食品包装材料用印刷インキに関する自主規制(NL規制)に準拠したインキを使用すること。
- ・図案 河津町の指定する図案及び表示等を用いること。

## 【別表2 指定袋の外装寸法】

### 外装寸法

容量 (ℓ)	寸法 (mm)		容量 (ℓ)	寸法 (mm)		容量 (ℓ)	寸法 (mm)	
	縦	横		縦	横		縦	横
L 70	340	280	M 45	300	250	S 20	245	200

※許容範囲 ±10mm